

* При заказе необходимо указать уплотнение: ФУМ-В или резина кислотоустойчивая ГОСТ 7338-77

Наименование прибора	Шифр прибора	Температура окружающего воздуха	Вид присоединения	Материал деталей, соприкасающихся с измеряемой средой	Габаритные размеры (мм)	Масса (кг) не более	Код ОКП	
1	2	11	12	13	14	15	16	
Ротаметр стеклянный с местными показаниями типа РМ ГОСТ 13045-81	РМ-А-0,0025ЖУЗ РМ-А-0,0040ЖУЗ РМ-А-0,0063ЖУЗ РМ-А-0,063ГУЗ РМ-А-0,100ГУЗ РМ-А-0,160ГУЗ РМ-А-0,250ГУЗ	+5 ... +50	Резьбовое с конической резьбой 1/8 ГОСТ 6111-52	* Ст. 12Х18Н9Т ГОСТ 5632-72 * Дюралюминий анодированный ГОСТ 4784-74 * АГ-4В ГОСТ 20437-75 * Эбонит ГОСТ 2748-77 * Титан ВТ-1-0 ОСТ 190013-81 * Стекло	160х35х40	0,3	42 1343 0522 42 1343 0524 42 1343 0526 42 1343 0528 42 1343 0523 42 1343 0525 42 1343 0527	
базовая модель РМ-II	РМ-0,016ЖУЗ РМ-0,025ЖУЗ РМ-0,04ЖУЗ РМ-0,25ГУЗ РМ-0,4ГУЗ РМ-0,63ГУЗ	+5 ... +50	Ниппельное под шланг 11,5 штуцер с резьбой М10х1-6е		370х27,- 7х27,7	0,4	42 1343 0509 42 1343 0510 42 1343 0511 42 1343 0512 42 1343 0533 42 1343 0534	
базовая модель РМ-IV	РМ-0,16ЖУЗ РМ-0,25ЖУЗ РМ-0,4ЖУЗ РМ-1,6ГУЗ РМ-2,5ГУЗ РМ-4ГУЗ РМ-6,3ГУЗ	+5 ... +50	Фланцевое наруж. Ø 104 межцентр Ø 65 4 отв. Ø 14		395х104х104	1,7	42 1343 0508 42 1343 0543 42 1343 0535 42 1343 0530 42 1343 0536 42 1343 0537	
базовая модель РМ-VI	РМ-1,6ЖУЗ РМ-2,5ЖУЗ РМ-25ГУЗ РМ-40ГУЗ	+5 ... +50	Фланцевое наруж. Ø 160; межцентр Ø 125 4 отв. Ø 18		696х160х160	6,8	42 1343 0517 42 1343 0518 42 1343 0520 42 1343 0521	
Ротаметр стеклянный специальный типа РМФ ОСТ 13045-81	РМФ-0,016ЖУЗ РМФ-0,4ГУЗ РМФ-0,63ГУЗ Базовая модель (РМФ-II)	-30 ... +50	ниппельное под шланг Ø11,5 мм		Фторопласт-4 и стекло	410х27,- 7х27,7	0,32	42 1343 0401 42 1343 0403 42 1343 0404
	РМФ-0,1ЖУЗ		ниппельное под шланг Ø22 (для РМФ-0,1ЖУЗ), фланцев. наруж. Ø80 ; межцентр Ø55 4 отв Ø12	43х43х500		1,6	42 1343 0422	
	РМФ-0,16ЖУЗ РМФ-0,25ЖУЗ РМФ-0,4ЖУЗ РМФ-4ГУЗ РМФ-6,3ГУЗ Базовая модель (РМФ-IV)			80х80х480		2,0	42 1343 0409 42 1343 0410 42 1343 0411 42 1343 0412 42 1343 0413	
	РМФ-1,6ЖУЗ РМФ-2,5ЖУЗ РМФ-25ГУЗ РМФ-40ГУЗ Базовая модель (РМФ-VI)			фланцев. наруж. Ø130 межцентр Ø100 4 отв Ø14		130х130х825	7,5	42 1343 1418 42 1343 0419 42 1343 0420 42 1343 0421